



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ
Молния-2-12, Молния-2-24
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло. Оповещатель двухсторонний и выпускается в корпусе для подвешного монтажа.

2. Технические характеристики (Таб.1)

3. Подключение

1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.

1.2 Подсоедините линию питания к зажимам оповещателя с учетом полярности (указана на корпусе).

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-2_____ Зав№ _____ соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации. Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.ПБ68.В.01117/22

Дата изготовления _____ Штамп ОТК

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>



Таблица 1

Характеристики	Молния-2-12	Молния-2-24
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$
Номинальный ток потребления, мА	40^{+2}_{-2}	40^{+2}_{-2}
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52	
Габаритные размеры, мм,	300x105x33,5	
Масса, кг, не более	0,32	
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55	
Срок службы, лет	10	