



# DATAREX

Паспорт на 2-х модульные вентиляторные блоки с термостатом.

Данные вентиляторные блоки идут в собранном виде и подходят для установки в крышу как напольного, так и настенного шкафа всех типоразмеров (универсальные) и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях (УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69). Имеют предустановленный шнур питания длиной 1.8 м для подключения к PDU с разъемами Shuko. Цветовое исполнение корпуса серый RAL 7035, и черный RAL 9005.

Технические характеристики:

Количество вентиляторов, шт	2
Номинальное напряжение, В	220/240
Номинальный ток, А	0,13/0,11
Потребляемая мощность, Вт	18/17
Уровень шума, дБ	42
Частота вращения, об/мин	2300/3000
Объем прогоняемого воздуха, куб.м/мин	2,3-3
Диапазон рабочей температуры, °С	-10 ~ +70
Тип термостата	Механический
Рабочая температура термостата, °С	0-35
Срок службы вентилятора, ч.	50 000
Степень защиты, IP	20
Срок гарантии, лет	5

Логистические данные:

Габариты без упаковки, мм	Габариты в упаковке, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Кол-во в упаковке
340x140x45	345x145x50	3	3,2	1